



EMX3
Soft Starter

پیشرفته ترین سافت استارتر هوشمند جهان AuCom EMX3

- ✓ رنج وسیع جریانی 23A-1600A و ولتاژی 200VAC ~ 690VAC
- ✓ طراحی کمپکت و دارای By Pass داخلی تا 1000A
- ✓ استفاده از روش کنترل جدید و پیشرفته XLR-8 (کنترل شتاب منطبق بر بار)
- ✓ دارای کلیه حفاظتهای مورد نیاز موتور
- ✓ روش راه اندازی موتور بصورت In-line و یا Inside delta
- ✓ صفحه نمایش LCD بزرگ با قابلیت نمایش عملکرد بصورت گرافیکی
- ✓ برنامه ریزی آسان و راحتی در نصب و راه اندازی
- ✓ قابلیت جدا شدن صفحه کلید با IP65 و انتقال به پانل تابلو
- ✓ اندازه گیری و نمایش کلیه پارامترهای موتور
- ✓ ذخیره سازی و نمایش اطلاعات کارکرد و خطاها بصورت زمان واقعی (۹۹ رویداد)
- ✓ قابلیت ذخیره سازی کلیه پارامترها در پانل تنظیمات دستگاه و انتقال به سایر دستگاه ها
- ✓ دارای ۳ ورودی کنترلی، ۲ ورودی قابل برنامه ریزی و ۲ ورودی جهت سنسورهای PT100 و PTC
- ✓ دارای ۴ خروجی رله ای، ۱ خروجی آنالوگ و ۱ خروجی 24Vdc قابل برنامه ریزی
- ✓ امکان ارتباط از طریق USB، Modbus، Device Net، Profibus، Ethernet (ModbusTCP، Ethernet/IP، Profinet)
- ✓ نرم افزار اختصاصی برای ارتباط با کامپیوتر (WinMaster)
- ✓ ویژگی تغییر در شینه های ورودی و خروجی با قابلیت نصب افقی و عمودی
- ✓ تست عملکرد قبل از راه اندازی با شبیه سازی داخلی
- ✓ دارای تاییدیه های بین المللی

