

مشخصات فنی

- تعریف برنامه ۹ مرحله ای
- امکان تعریف ۹ پروفایل حرارتی
- دو خروجی رله نصب شده
- تعریف ۱۲ عملکرد برای رله های آلارم
- مولتی سنسور
- (سه سیمه) J,K,R,S,B,Pt100
- امکانات متنوع کنترلی

Specifications

- 9-Step Temperature Programmer
- 9-Profile Assuming
- 2-Relay Output
- 13-Function Alarm Relays
- Multi Sensor
- J,K,R,S,B,Pt100(3-Wire)
- Various Control Compatibilities

BATEC



PC 21-A

قابلیت های سفارشی

- پورت سریال RS485
- خروجی آنالوگ (2~10VDC, 4~20mA)
- کنترل PID خود تنظیم
- ورودی های دیجیتالی
- امکان ذخیره اطلاعات در کارت حافظه
- امکان افزودن ۳ رله آلارم

Optional Features

- RS485 Serial Connection
- Analog Output (0-10V, 4-20mA)
- PID Auto Tuning Control
- Digital Logic Input
- SD Memory Card Slot
- 3 More Relay Outputs

مشخصات فنی

- تعریف برنامه حداکثر ۲ مرحله ای
- با کلیه قابلیت ها و امکانات PC 21-A

Specifications

- Max 2-Step Temperature Program
- With All PC 21-A Capabilities

PC 22-A

مشخصات فنی

- خاص کنترل شیرهای موتوری
- کنترل PID خود تنظیم
- خروجی کنترل سه وضعیتی (Opening, Closing)
- ورودی مولتی سنسور
- (سه سیمه) J,K,R,S,B,Pt100
- دقت کنترلی کمتر از 0.2% تمام رنج


Specifications

- Special for Motorized Control
- Valves
- Full PID Auto tuning Control
- 3-State Control (Opening, Closing)
- Multi Sensor Input (J,K,R,S,B,Pt100)
- Control Accuracy Less than 0.2%




PC 21-V

Terminal View



Dimensions

ابعاد فیزیکی



Panel Cut Out 92×92mm

BATEC

Profile Controller The Best Forever



کنترلر برنامه پذیر چند مرحله ای

Manufactured By D.P.S.A.Co. Ltd