



SDC 37

ecotec

Industrial Display

ecotec

Industrial Controller

مشخصات فنی

- نمایشگر دو ردیفه ۸ رقمی
- قابلیت نمایش کمیت های مختلف (فشار، رطوبت، PH، دبی، درجه حرارت، ژول، آمپر، ولت، رطوبت و ...)
- تعریف حداکثر و حداقل رقم نمایشی
- تعریف محل نقطه اعشار
- نمایش کمیت ورودی در حالت معکوس
- دو رله خروجی
- تغذیه

قابلیت های سفارشی

- تغذیه 10~ 30VDC
- پورت سریال RS485

Specifications

- 8-Digit Dual Line Display
- Display Kinds of Variables (Pressure, Humidity, PH, °C, Rh, PH, Joule, Bar...)
- Setting the Max & Min Limits of Display
- Defining Decimal Points
- Display Input in reverse Mode
- 2 Output Relays
- Wide Range Power Supply(100~240VAC)

Optional Features

- Power Supply 10~30VDC
- RS485 Serial Port

There are so many usages in the field of various industries. In this catalog you may find some general products. While we can design a new product as your desire.

Beside we can provide OEM order as your brand or characteristic.

محصولات این شرکت در صنایع مختلفی استفاده می گردد. در این کاتالوگ تنها به بخشی از آن ها اشاره شده است.

طراحی و تولید سیستم های خاص و با نام تجاری مورد نظر مشتری از دیگر سرویس های این شرکت است.



Reliable

Multi Range

High Precision

کنترلر های حرارت صنعتی

Manufactured By D.P.S.A.Co. Ltd



SIC 35



SIC 36



SIC 37



SIC 38V



SIC 38H

Temperature controllers

کنترلر های حرارت

مشخصات فنی

- نمایشگر تک ردیفه ۴ رقمی
- قابل اتصال به ترموکوپل های J , K
- خروجی کنترل رله ۳ آمپری (به سفارش 0/12 ولتی)
- دارای تایمر های تاخیر در وصل و تاخیر در قطع
- تعریف عملکرد گرمکن و یا سردکن
- حداقل دقت اندازه گیری $\pm 0.3\%$ تمام رنج
- کنترل به روش On / Off
- تغذیه 100~240VAC

قابلیت های سفارشی

- رله آلارم برنامه پذیر با ۴ نوع عملکرد
- کنترل PID Auto tuning
- تغذیه 10~30VDC
- خروجی آنالوگ (2~10VDC , 4~20mA)
- اتصال به سنسور های (سه سیمه) R , S , B , Pt100

Specifications

- 4-Digit Single Line Display
- Input J , K Type Thermocouple
- Relay Control Output (0/12V Optional)
- On Delay and Off Delay Timers
- Heating and Cooling Modes
- Accuracy Min $\pm 0.3\%$ Full Scale
- On/Off Control
- Wide Range Power Supply (100~240VAC)

Optional Features

- 4-Function Programmable Alarm Relay
- PID Auto tuning
- Power Supply 10~30VDC
- Analog Outputs (4~20mA , 2~10VDC)
- Other Inputs R,S,B,Pt100(3-Wire)

Temperature controllers

کنترلر های حرارت

مشخصات فنی

- نمایشگر دو ردیفه ۸ رقمی
- ورودی مولتی سنسور (سه سیمه) J , K , R , S , B , Pt100
- خروجی کنترل رله ۳ آمپری (به سفارش 0/12 ولتی)
- رله آلارم برنامه پذیر با ۴ نوع عملکرد
- دارای تایمر های تاخیر در وصل و تاخیر در قطع
- تعریف عملکرد گرم کن و یا سردکن
- حداقل دقت اندازه گیری $\pm 0.3\%$ تمام رنج
- کنترل به روش On / Off
- تغذیه 100~240VAC

قابلیت های سفارشی


- کنترل PID Auto tuning
- تغذیه 10~30VDC
- خروجی آنالوگ (2~10VDC , 4~20mA)
- پورت سریال RS485

Specifications

- 8-Digit Dual Line Display
- Multi Range Input J,K,R,S,B,Pt100(3-Wire)
- Relay Control Output (0/12V Optional)
- 4-Function Programmable Alarm Relay
- On Delay and Off Delay Timers
- Heating and Cooling Modes
- Accuracy Min $\pm 0.3\%$ Full Scale
- On/Off Control
- Wide Range Power Supply(100~240VAC)


Optional Features

- PID Auto tuning
- Power Supply 10~30VDC
- Analog Outputs(4~20mA , 2~10VDC)
- RS485 Serial Port





Dimensions

ابعاد فیزیکی




Dimensions

ابعاد فیزیکی



Dimensions

ابعاد فیزیکی



Dimensions

ابعاد فیزیکی

