

Polartechnic CR 12

Refrigeration Controller

کنترلر یخچال های تجاری



مشخصات فنی

- محدوده دمایی °C -50.0 ~ 50.0
- دقت 0.1 °C
- برنامه ریزی دیفراست
- مدیریت حفاظت کمپرسور
- تعیین فاصله قطع و وصل
- مجهز به قفل تنظیمات
- آلارم دمای بالا
- تغذیه 100~240VAC
- به سفارش 10~30VDC

Specifications

- Temperature range -50.0~50.0 °C
- Accuracy 0.1 °C
- Defrost Programming
- Compressor Protection Mode
- Compressor Hysteresis Parameter
- High Temperature Alarm
- Security Program Lock
- Power (100~240VAC)
- Optional Power Supply (10~30VDC)

Polartechnic CR 23

Refrigeration Controller

کنترلر سردخانه های صنعتی



مشخصات فنی

- محدوده دمایی °C -50.0 ~ 50.0
- مجهز به دو سنسور دما
- برنامه ریزی دیفراست
- مدیریت حفاظت کمپرسور
- کنترل عملکرد فن
- تعیین فاصله قطع و وصل
- مجهز به قفل تنظیمات
- آلارم دمای بالا
- تغذیه 100~240VAC (به سفارش 10~30VDC)

Specifications

- Temperature range -50.0~50.0 °C
- Dual Sensor
- Accuracy 0.1 °C
- Fan Control
- Defrost Programming
- Compressor Protection Mode
- Compressor Hysteresis Parameter
- High Temperature Alarm
- Power 100~240VAC (Option 10~ 30VDC)

SUNWARD Series

Controllers & Indicators

CE Qualified



Temperature Controllers

Humidity Controllers

Other Special Products

کنترلر های صنعتی حرارت، رطوبت و برودت

Manufactured By D.P.S.A.Co. Ltd

SUN15-TI

Temperature Controller

کنترلر حرارت



مشخصات فنی

- محدوده دمایی 50.0 ~ 125.0 °C
- مجهز به سنسور Dallas
- دقت 0.1 °C
- رله دوم با 3 حالت برنامه ریزی
- قابلیت برنامه ریزی زمانی برای رله دوم
- استفاده در پروسه های حرارتی و برودتی
- تغذیه 100~240VAC
- به سفارش 10~30VDC
- ابعاد فیزیکی 33h 76w 70d mm

Specifications

- Temperature range -50~125.0 °C
- Dallas Sensor Included
- Accuracy 0.1 °C
- 3-Function Programmable Alarm Relay
- Timer Function for Second Relay
- Usable in Heating and Refrigeration Processes
- Wide Range Power Supply (100~240VAC)
- Optional Power Supply (10~30VDC)

SUN25-H

Humidity Controller

کنترلر رطوبت



مشخصات فنی

- محدوده رطوبت 0 ~ 100%RH
- دقت ±3%RH
- محدوده حرارتی 40~80°C
- استفاده در پروسه های رطوبت زنی و رطوبت گیری
- امکان نمایش دمای جاری
- قابلیت ارائه با سنسور رطوبت صنعتی
- تغذیه 100~240VAC
- به سفارش 10~30VDC

Specifications

- Humidity range 0~100%RH
- Accuracy ±3%Rh
- Temperature range -40~80 °C
- Usable in Humidifying and Dehumidifying Processes
- Current Temperature Display
- Wide Range Power Supply (100~240VAC)
- Optional Power Supply (10~30VDC)

SUN15-Pt

Temperature Controller

کنترلر حرارت



مشخصات فنی

- محدوده دمایی 200.0 ~ 400 °C
- ورودی سنسور Pt100 (سه سیمه)
- دقت 0.1 °C
- رله دوم با 3 حالت برنامه ریزی
- قابلیت برنامه ریزی زمانی برای رله دوم
- استفاده در پروسه های حرارتی و برودتی
- تغذیه 100~240VAC
- به سفارش 10~30VDC
- ابعاد فیزیکی 33h 76w 70d mm

Specifications

- Temperature range -200~400 °C
- Accuracy 0.1 °C
- Input Type Pt100 (3-Wire)
- 3-Function Programmable Alarm Relay
- Timer Function for Second Relay
- Usable in Heating and Refrigeration Processes
- Wide Range Power Supply (100~240VAC)
- Optional Power Supply (10~30VDC)

SUN35-TC

Temperature Controller

کنترلر حرارت



مشخصات فنی

- محدوده دمایی 50.0 ~ 1250 °C
- ورودی سنسور K- Type
- دقت 0.1 °C
- رله دوم با 3 حالت برنامه ریزی
- قابلیت برنامه ریزی زمانی برای رله دوم
- استفاده در پروسه های حرارتی و برودتی
- تغذیه 100~240VAC
- به سفارش 10~30VDC

Specifications

- Temperature range -50~1250 °C
- Accuracy 0.1 °C
- K Type Input Thermocouple
- 3-Function Programmable Alarm Relay
- Timer Function for Second Relay
- Usable in Heating and Refrigeration Processes
- Wide Range Power Supply (100~240VAC)
- Optional Power Supply (10~30VDC)